CANCELLATE

ACUMINA®

Acumina® è una cancellata modulare antiscavalcamento, ideale per contesti residenziali. Esteticamente curata, è disponibile zincata o verniciata (anche micacea) per un effetto artigianale. Abbinabile a piantane in piatto 60x7 mm o a palo conificato nella versione “Old”.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni
- Profili tubolari verticali tronco conici. Interasse 117 mm, Ø20 mm
- Correnti orizzontali a “U” 25x50x25x2 mm

Materiale
- Acciaio S235JR UNI EN 10025

Rivestimento
- Zincatura a caldo UNI EN ISO 1461
- Verniciatura con poliestere

Colori
- Verde RAL 6005, altri colori a richiesta secondo tabella RAL

Sistema di fissaggio - pag. 92
- Bulloni antifurto TTQST M10x30 inox

Piantane
- Piantana in piatto 60x7 mm

Cancelli
- Cancelli a battente un’anta, due ante, scorrevoli

APPLICAZIONI

- Zone residenziali
- Zone industriali
- Abitazioni di pregio
- Parchi
- Aree esterne impianti sportivi

Accessori P. 86

VOCE DI CAPITOLATO

La cancellata modello Acumina® è costituita da pannelli modulari standard, a profili verticali tubolari rastremati tronco-conici in sommità, altezza mm..., larghezza 1992 mm, diametro profili Ø 20 mm - sp. 1,5 mm, interasse profili 117 mm. Correnti orizzontali, superiore ed inferiore del pannello, in profilato ad U 25x50x25x2 mm, dotati di piastrina forata per l’aggancio alle piantane. Interasse pali: 2000 mm.

Tubolare
Ø20 mm

Piastra
130x60x7 mm
2 fori Ø12 mm



Piantana in piatto 60x7 mm

Dettaglio tubolari

PANNELLO				PIANTANA		Inghisare		Tassellare	
H	L	Peso		Sezione	Punti fissaggio	L	Peso zn.	L	Peso zn.
mm	mm	kg/cad	kg/m²	mm	n°	mm	kg/cad	mm	kg/cad
1100	1992	24,5	11,2	60x7	2	1210	4,4	1011	4,2
1364	1992	28,9	10,6	60x7	2	1494	5,4	1275	5,2
1496	1992	31,0	10,4	60x7	2	1625	5,9	1407	5,7
1628	1992	33,2	10,2	60x7	2	1758	6,4	1539	6,1
1892*	1992	40,8	10,8	60x7	3	2015	7,3	1803	7,1
2156	1992	45,1	10,5	60x7	3	2336	8,5	2067	8,0

*3 correnti