

CANCELLATE

ANTICLEA®

Anticlea® è una recinzione elegante e solida in tondini pieni da 12 mm, ispirata allo stile italiano. Il sistema brevettato a spinetta nascosta garantisce un'estetica pulita. Ideale per contesti di pregio e edifici storici.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni

- Coppie di piatti orizzontali 25x6 mm ad interasse 100 mm
- Tondi verticali Ø12 mm ad interasse 110 mm

Materiale

- Acciaio S235JR UNI EN 10025

Rivestimento

- Rivestimento zincatura a caldo UNI EN ISO 1461
- Verniciatura con poliesteri

Colori

- Grigio micaceo, altri colori a richiesta secondo tabella RAL

Sistema di fissaggio - pag. 90

- Spinetta a scomparsa in acciaio inox

Piantane

- Piantana in tubo Ø50 mm

Cancelli

- Cancelli a battente un'anta, due ante, scorrevoli

APPLICAZIONI

- Aree residenziali di pregio
- Siti storici e archeologici
- Parchi pubblici

Accessori

P. 86

VOCE DI CAPITOLATO


La recinzione in grigliato elettrosaldato modello Anticlea® è costituita da pannelli modulari, monolitici, non giuntati o affiancati, altezza mm ..., larghezza 1985 mm, maglia 100x110 mm. Costituita da due/tre coppie di piatti orizzontali, rispettivamente superiori e inferiori, spallati e forati alle due estremità (25x6 a interasse 100 mm), intercollegati per elettrosaldatura da una pluralità di tondi verticali (Ø12 mm a interasse 110 mm) arrotondati alle due estremità. Interasse pali: 2000 mm.

Maglia

- Ø12 mm tondo vert.
- Ø25 mm tondo orizz.

Piastra

130x60x7 mm
2 fori Ø12 mm



Palo e tappo tondo Ø50 mm



Spinetta a scomparsa



PANNELLO				PIANTANA		Inghisare		Tassellare	
H	L	Peso		Sezione tubo	Punti fissaggio	L	Peso zn.	L	Peso zn.
mm	mm	kg/cad	kg/m ²	mm	n°	mm	kg/cad	mm	kg/cad
1000	1985	28,19	14,2	Ø 50	4	1300	3,4	1100	3,4
1200	1985	31,68	13,3	Ø 50	4	1500	3,9	1300	3,9
1500	1985	36,9	12,4	Ø 50	4	1800	4,7	1600	4,7
1800	1985	47,28	13,3	Ø 60	6	2100	5,5	1900	5,2
2000	1985	50,96	12,9	Ø 60	6	2300	6,0	2100	6,0