

RECINZIONI IN FILO

RECINTHA® 202

La linearità delle maglie rende questa recinzione particolarmente elegante e gradevole alla vista. Il doppio filo orizzontale le dona grandi doti di robustezza e rigidità che raggiunge i massimi livelli quando abbinata con la piantana ad Omega.

In ogni caso, Recintha® 202 mantiene alti gli standard di sicurezza assicurando anche un aspetto mai banale.

SISTEMA D'ALLARME MACS FENCES - P. 74



CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni

- Maglia 50x200 mm
- Doppi tondi orizzontali da 8 mm, tondi verticali da 6 mm

Materiale

- Acciaio S235JR UNI EN 10025 zincato

Rivestimento

- Verniciatura con poliestere

Colori

- Verde RAL 6005, altri colori secondo tabella RAL

Sistema di fissaggio - pag. 90

- Giunto universale MP
- Piatto con bulloneria antifurto (Palo ad Omega)

Cancelli

- Cancelli a battente un'anta, due ante, scorrevoli

VOCE DI CAPITOLATO

Recinzione tipo 202 ad alta resistenza in pannelli di rete elettrosaldata, maglia 50x200 mm, in doppio filo 8 mm orizzontale e 6 mm verticale, montati su palo con profilo ad Omega simmetrico, con piatto di chiusura e bulloneria Inox antifurto. Trattamento con verniciatura a polveri poliesteri termoidurenti. Interasse pali: 2540 mm con palo Omega; 2510 mm con palo quadro.

APPLICAZIONI


- Edilizia industriale
- Centri residenziali
- Parcheggi
- Aeroporti
- Siti militari

Accessori
Sistema Macs Fences

P. 86
P. 74

DIMENSIONI

Maglia
- 50x200 mm
- Ø8 mm tondo orizz.
- Ø6 mm tondo vert.



| PANNELLO | | | | PIANTANA | | | Inghisare | | Tassellare | |
|----------|------|--------|-------------------|---------------|--------------|-----------------|-----------|----------|------------|----------|
| H | L | Peso | | Sezione omega | Sezione tubo | Punti fissaggio | L | Peso zn. | L | Peso zn. |
| mm | mm | kg/cad | kg/m ² | mm | mm | n° | mm | kg/cad | mm | kg/cad |
| 1030 | 2510 | 22,5 | 8,7 | 60x40x25 | - | 12 | 1500 | 10,5 | 1080 | 9,9 |
| | | | | - | 60x60 | 3 | 1280 | 3,8 | 1080 | 3,6 |
| 1230 | 2510 | 26,9 | 8,7 | 60x40x25 | - | 12 | 1700 | 12,1 | 1280 | 11,3 |
| | | | | - | 60x60 | 3 | 1480 | 4,4 | 1280 | 4,2 |
| 1430 | 2510 | 31,2 | 8,7 | 60x40x25 | - | 12 | 2000 | 14,2 | 1480 | 12,4 |
| | | | | - | 60x60 | 3 | 1680 | 5,0 | 1480 | 4,8 |
| 1630 | 2510 | 35,6 | 8,7 | 60x40x25 | - | 16 | 2200 | 15,8 | 1680 | 14,0 |
| | | | | - | 60x60 | 4 | 1880 | 5,6 | 1680 | 5,4 |
| 1830 | 2510 | 40 | 8,7 | 60x40x25 | - | 16 | 2400 | 17,4 | 1880 | 15,5 |
| | | | | - | 60x60 | 4 | 2080 | 6,2 | 1880 | 6,0 |
| 2030 | 2510 | 44,3 | 8,7 | 60x40x25 | - | 16 | 2600 | 19,0 | 2080 | 17,1 |
| | | | | - | 60x60 | 4 | 2280 | 6,8 | 2080 | 6,6 |
| 2230 | 2510 | 48,7 | 8,7 | 60x40x25 | - | 20 | 2800 | 33,6 | 2080 | 35,1 |
| | | | | - | 60x60 | 4 | 2780 | 8,3 | - | - |
| 2430 | 2510 | 53,1 | 8,7 | 60x40x25 | - | 20 | 3000 | 36,2 | 2480 | 37,8 |
| | | | | - | 60x60 | 4 | 2780 | 8,3 | - | - |



Palo quadro



Palo omega

