



CANCELLATE

RECINTHA® GIGLIO

Recintha® Giglio è una recinzione modulare dallo stile classico, ispirata alle ville patrizie del '900. Con struttura tubolare e puntale a giglio, unisce eleganza e visibilità del verde. La finitura anticata e il sistema di aggancio pratico la rendono ideale per residenze di pregio.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni

- Profili tubolari verticali ad interasse 110 mm e Ø17 mm con puntali a "Giglio"
- Correnti orizzontali a "U" 20x30x20x3 mm

Colori

- Grigio micaceo, altri colori secondo tabella RAL

Sistema di fissaggio - pag. 90

- Giunto "Granchio"
- Squadretta di fissaggio

Materiale

- Acciaio S235JR UNI EN 10025 zincato Sendzimir

Cancelli

- Cancelli a battente un'anta, due ante, scorrevoli

Rivestimento

- Verniciatura con poliestere

APPLICAZIONI

- Aree residenziali
- Parchi pubblici
- Arredo urbano
- Centri storici

Accessori

P. 86

VOCE DI CAPITOLATO


Recinzione modulare in pannelli costituita da tubolare diametro 16 mm montati con puntali in ferro forgiato a giglio. Tali tubi sono posti saldati da interasse 112 mm in correnti profilo a "C" 30x20x2 mm. Il tutto montato su palo tubolare diametro 40 mm con apposite orecchiette di supporto.

Tubolari

Ø16 mm
Ø40 mm

Piastra

150x80x4 mm
4 fori Ø12 mm



Punte Giglio



Giunto Granchio

PANNELLO				PIANTANA		Inghisare		Tassellare	
H	L	Peso		Sezione tubo	Punti fissaggio	L	Peso zn.	L	Peso zn.
mm	mm	kg/cad	kg/m ²	mm	n°	mm	kg/cad	mm	kg/cad
1015	2000	10,2	5,0	Ø 40	2	1360	2,9	1169	3,0
1215	2000	11,5	4,7	Ø 40	2	1560	3,2	1360	3,3
1415	2000	12,7	4,5	Ø 40	2	1760	3,5	1560	3,6

