



#### SISTEMA D'ALLARME MACS FENCES - P. 74



#### APPLICAZIONI

- Parchi giochi
- Giardini pubblici
- Aree di svago
- Piste ciclabili
- Aree scolastiche
- Linee tramviarie

#### RECINZIONI IN FILO

### RECINTHA® P.G.

RECINTHA® P.G. riprende il design del modello N/L ed è un sistema modulare con corrimano superiore che copre spigoli e superfici sporgenti, offrendo maggiore sicurezza.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

##### Dimensioni

- Maglia 200x50 mm
- Tondo Ø5 mm
- Corrimano tubolare Ø40 mm

##### Colori

- Verde RAL 6005, altri colori a richiesta secondo tabella RAL

##### Sistema di fissaggio - P. 90

- Giunto Universale MP per palo quadro (Brevetto Internazionale)
- Giunto "Granchio" per palo tondo

##### Materiale

- Acciaio S235JR UNI EN 10025 zincato secondo la Norma UNI EN 10244-2

##### Rivestimento

- Verniciatura con Poliestere

##### Cancelli

- Cancelli a battente un'anta, due ante, scorrevoli

#### VOCE DI CAPITOLATO


Pannelli modulari di rete elettrosaldata in tondino di acciaio Ø5 mm maglia 50x200 mm senza spigoli vivi, sormontanti da corrimano in tubolare da 38 mm con giunzioni per tratto in curva in poliammide giunto speciale senza spigoli CF. Sistema di pali quadri e tondi dotati di giunto universale Defim MP e "Granchio". Larghezza e altezza moduli secondo tabelle. Interasse pali: 2530/2565 mm con palo quadro; 2015/2045 mm con palo tondo.

#### Accessori


P. 86

#### Maglia

- 50x200 mm
- Ø5 mm



| PANNELLO |      |        |                   | PIANTANA     |                 | Inghisare |          | Tassellare |          |
|----------|------|--------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|----------|------------|----------|
| H        | L    | Peso   |                   | Sezione tubo | Punti fissaggio | L         | Peso zn. | L          | Peso zn. |
| mm       | mm   | kg/cad | kg/m <sup>2</sup> | mm           | n°              | mm        | kg/cad   | mm         | kg/cad   |
| 830      | 2005 | 7,4    | 4,4               | 60x60        | 2               | 1080      | 3,2      | 880        | 2,9      |
|          |      |        |                   | Ø 40         |                 | 1080      | 1,7      | 880        | 1,7      |
| 1030     | 2005 | 8,8    | 4,2               | 60x60        | 2               | 1280      | 3,8      | 1080       | 3,5      |
|          |      |        |                   | Ø 40         |                 | 1280      | 2,0      | 1080       | 2,0      |
| 1230     | 2005 | 10,2   | 4,1               | 60x60        | 2               | 1480      | 4,4      | 1280       | 4,1      |
|          |      |        |                   | Ø 40         |                 | 1480      | 2,3      | 1280       | 2,3      |
| 1530     | 2005 | 13,5   | 4,4               | 60x60        | 3               | 1780      | 5,3      | 1580       | 5,0      |
|          |      |        |                   | Ø 40         |                 | 1780      | 2,8      | 1580       | 2,8      |



Installazione ad angolo con snodo



Palo quadro

Palo tondo