RECINZIONI IN FILO

RECINTHA® N/L YOUNG

RECINTHA® N/L Young riprende il design del modello base, on pannelli arricchiti da onde sinusoidali (interasse 2500 mm) e pali quadri 60x60 mm o tondi Ø40 mm, in verde RAL 6005.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni
- Maglia 59,5x200 mm
- Tondo verticale Ø4 mm
- Tondo orizzontale Ø5 mm

Materiale
- Acciaio S235JR UNI EN 10025 zincato secondo la Norma UNI EN 10244-2

Rivestimento
- Verniciatura con poliestere

Colori
- Verde RAL 6005

Sistema di fissaggio - P. 92
- Giunto Universale MP per palo quadro (Brevetto Internazionale)
- Giunto "Granchio" per palo tondo

Cancelli
- Cancelli a battente un'anta, due ante, scorrevoli

SISTEMA D'ALLARME MACS FENCES - P. 68

APPLICAZIONI

- Edilizia industriale
- Centri residenziali
- Villini
- Edifici pubblici
- Impianti fotovoltaici

VOCE DI CAPITOLATO

Pannelli in rete elettrosaldata in tondino verticale di acciaio Ø4 mm nominale con nervature orizzontali di rinforzo Ø5 mm. Maglia 59,5x200 mm. Larghezza pannello e altezza pannello vedere tabella. Interassi: palo quadro 2510/2565 mm; palo tondo 2515/2545 mm. Montaggio con Giunto universale MP e "Granchio".

Accessori P. 88

Maglia
- 59,5x200 mm
- Ø5 mm tondo orizz.
- Ø4 mm tondo vert.



Palo quadro 60x60 mm

Palo tondo Ø40 mm

PANNELLO				PIANTANA		Inghisare		Tassellare	
H	L	Peso		Sezione tubo	Punti fissaggio	H	Peso zn.	H	Peso zn.
mm	mm	kg/cad	kg/m²	mm	n°	mm	kg/cad	mm	kg/cad
830	2504	9,1	4,4	60x60	2	1100	2,4	900	2,4
				Ø 40		1100	1,7	900	1,8
1030	2504	10,9	4,2	60x60	2	1300	2,9	1100	2,8
				Ø 40		1300	2,0	1100	2,1
1230	2504	12,7	4,1	60x60	2	1500	3,3	1300	3,3
				Ø 40		1500	2,3	1300	2,4
1530	2504	16,8	4,4	60x60	3	1800	4,0	1600	3,9
				Ø 40		1800	2,8	1600	2,8
1730	2504	17,9	4,1	60x60	4	2000	4,4	1800	4,4
2030	2504	21,3	4,2	60x60	4	2300	5,1	2100	5,0
2430	2504	22,5	3,7	60x60	4	2700	6,0	-	-

*Altezza delle piantane nominale